IKA

designed for scientists

# C-MAG HP 4

/// Технический паспорт

Новая нагревательная плитки с керамической рабочей поверхностью, обладающая высокой кислотостойкостью.

- Температурный диапазон: +50...+500°C. Мощность нагрева 250 Вт.
- Индикатор горячей поверхности: мерцанием светодиода предупреждает Пользователя о возможности ожога.
- Защитный контур: отключает нагреватель, если температура превысит 550°C.
- Цифровой дисплей, позволяющий производить установки температуры с высокой точностью и повторяемостью.
- Керамическая нагревательная поверхность: цельная без швов нагревательная поверхность, обладающая

высокой кислотостойкостью.

IKA

designed for scientists

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Кол-во мест | 1 |
| Мощность нагрева [W] | 250 |
| Диапазон нагревания температур [°C] | 50 - 500 |
| Контроль нагрева | Кнопка управления |
| Колебание температур нагрева [K] | ±10 |
| Макс. объем [l] | 5 |
| Скорость нагрева [K/min] | 2.5 |
| Нагревательная пластина материал | Керамика |
| Нагревательная пластина размер [mm] | 100 x 100 |
| Размеры [mm] | 150 x 105 x 260 |
| Вес [kg] | 2.44 |
| Допустимая температура окружающей среды [°C] | 5 - 40 |
| Допустимая относительная влажность [%] | 80 |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 21 |
| Напряжение [V] | 230 |
| Частота [Hz] | 50/60 |
| Потребляемая мощность [W] | 255 |